

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ Vision 1-18  
jfnetwork GmbH**Auftraggeber**jfnetwork GmbH  
Ritterstrasse 11-17  
97318 Kitzingen**Prüfgegenstand**Modell  
Typ  
Radgröße  
Zentrierart  
PKW-Sonderrad  
Vision 1  
Vision 1-18  
8Jx18H2  
Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 45051      | Vision 1-18 / FZ26 Ø74,1 Ø67,1  | 5/114,3/67,1                                          | 38                    | 790             | 2200                 |

**Kennzeichnungen**KBA-Nummer  
Herstellerzeichen  
Radtyp und Ausführung  
Radgröße  
Einpresstiefe  
Hersteldatum  
48112  
JFNETWORK  
VISION 1 (s.o.)  
8Jx18H2  
ET (s.o.)  
Monat und Jahr**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund     | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|----------|-------------------|------------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | 60°Kegel | 110               | -                |
| S02 | Mutter M12x1,5             | 60°Kegel | 130               | -                |
| S03 | Mutter M12x1,5             | 60°Kegel | 135               | -                |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**Hersteller  
Chrysler  
Citroen  
Dodge  
Ford  
Hyundai  
Kia  
Mazda  
Mitsubishi  
Peugeot  
  
Spurverbreiterung  
innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Chrysler Sebring<br>JS<br>e11*2001/116*0143*.                                                           | 103-138    | 215/55R18 | L02 R70                                 | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>A58 Cbo Lim<br>S03 |
|                                                                                                         | 103-138    | 235/45R18 | L02                                     |                                                                 |
| Citroen C-Crosser<br>V****, V<br>e2*2001/116*0358*..                                                    | 115,125    | 225/55R18 |                                         | A02 A04 A05                                                     |
|                                                                                                         | 115,125    | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b                         | A08 A09 A12                                                     |
|                                                                                                         | 115,125    | 245/50R18 | A01 K1c K2b K42                         | A14 A18 S01                                                     |
|                                                                                                         | 115,125    | 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                                 |
| Dodge Avenger<br>JS<br>e11*2001/116*0143*.                                                              | 103-138    | 215/55R18 | L02 R70                                 | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>A58 Lim S03        |
|                                                                                                         | 103-138    | 235/45R18 | L02                                     |                                                                 |
| Ford Maverick /Esc.<br>1EZ, -/R; 1N2, -/R<br>e4*98/14*<br>0043,0051*..<br>e13*2001/116*<br>0091,0093*.. | 91-149     | 235/50R18 | K42 X45 X67                             | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>B02 S01            |
|                                                                                                         | 91-149     | 235/60R18 | G68 K42                                 |                                                                 |
|                                                                                                         | 91-149     | 245/50R18 | K2b K42 X45 X67                         |                                                                 |
|                                                                                                         | 91-149     | 255/45R18 | K2b K42 X45 X67                         |                                                                 |
|                                                                                                         | 91-149     | 255/50R18 | K2c K42 X67 X68                         |                                                                 |
|                                                                                                         | 91-149     | 255/55R18 | G68 K2c K42                             |                                                                 |
| Ford Probe<br>ECP<br>G571,<br>e13*95/54*0015*..                                                         | 85-120     | 225/35R18 | K2b K41 K42 T83 T87                     | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>S01                |
|                                                                                                         | 85-120     | 225/40R18 | K2b K41 K42                             |                                                                 |
| Hyundai Coupe<br>GK<br>e11*98/14*0186*..                                                                | 77-123     | 205/45R18 | R37 R70                                 | A02 A04 A05                                                     |
|                                                                                                         | 77-123     | 215/40R18 | A01 K42                                 | A08 A09 A12                                                     |
|                                                                                                         | 77-123     | 225/40R18 | A01 K41 K42                             | A14 A18 S01                                                     |
| Hyundai Grandeur<br>TG<br>e4*2001/116*0099*..                                                           | 110-191    | 225/50R18 |                                         | A02 A04 A05                                                     |
|                                                                                                         | 110-191    | 235/45R18 |                                         | A08 A09 A12                                                     |
|                                                                                                         | 110-191    | 245/45R18 |                                         | A14 A18 Lim<br>S01                                              |
| Hyundai Santa Fe<br>CM<br>e11*2001/116*0270*.<br>- incl. MJ.2010                                        | 110-145    | 235/60R18 |                                         | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A18 S01                       |
| Hyundai Sonata<br>NF<br>e11*2001/116*0241*.                                                             | 100-184    | 225/45R18 |                                         | A02 A04 A05                                                     |
|                                                                                                         | 100-184    | 235/40R18 | A01 K1c K42 K56                         | A08 A09 A12                                                     |
|                                                                                                         | 100-184    | 245/40R18 | A01 K1c K2b K42 K56                     | A14 A18 Lim<br>V18 S01                                          |
| Hyundai Trajet<br>FO<br>e11*98/14*0130*..                                                               | 82-127     | 235/40R18 | K1a K2b K42 K90 T91 T93                 | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>LK6 S01            |
| Hyundai Tucson<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                        | 82-129     | 225/50R18 | R64                                     | A02 A04 A05                                                     |
|                                                                                                         | 82-129     | 235/45R18 |                                         | A08 A09 A12                                                     |
|                                                                                                         | 82-129     | 235/50R18 |                                         | A14 A18 KMV                                                     |
|                                                                                                         | 82-129     | 245/45R18 |                                         | S01                                                             |
|                                                                                                         | 82-129     | 255/45R18 |                                         |                                                                 |



| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kia Sorento<br>XM<br>e11*2001/116*0358*..                                                                        | 110-145    | 235/55R18 | K2b                                        | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>A57 S01            |
|                                                                                                                  | 110-145    | 235/60R18 | K2b                                        |                                                                 |
| Kia Soul<br>AM<br>e4*2001/116*0139*..;<br>e4*2007/46*0133*..                                                     | 85-103     | 215/45R18 | G73 K1c K2b K5b K6h K7a K8e                | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>A58 S01            |
|                                                                                                                  | 85-103     | 225/40R18 | K1c K2b K5b K6h K7a K8e                    |                                                                 |
|                                                                                                                  | 85-103     | 225/45R18 | G03 K1c K2b K5b K6h K7i K8e                |                                                                 |
| Kia Sportage<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*0136*..;<br>e11*2007/46*0166*..                                           | 85-135     | 225/50R18 |                                            | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A18 A57<br>S01                |
|                                                                                                                  | 85-135     | 225/55R18 |                                            |                                                                 |
|                                                                                                                  | 85-135     | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                                 |
|                                                                                                                  | 85-135     | 235/55R18 | A01 K1a K1b K2b K6w                        |                                                                 |
|                                                                                                                  | 85-135     | 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                                 |
| Kia Sportage /KM<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..;<br>e4*2001/116*0120*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 82-129     | 225/50R18 | A01 K1c K2b                                | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A18 KOV<br>S01                |
|                                                                                                                  | 82-129     | 235/45R18 |                                            |                                                                 |
|                                                                                                                  | 82-129     | 235/50R18 | A01 K1c K2b                                |                                                                 |
|                                                                                                                  | 82-129     | 245/45R18 | A01 K1c K2b                                |                                                                 |
|                                                                                                                  | 82-129     | 255/45R18 | A01 K1c K2b                                |                                                                 |
| Kia Sportage /KM<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..;<br>e4*2001/116*0120*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 82-129     | 225/50R18 | R64                                        | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A18 KMV<br>S01                |
|                                                                                                                  | 82-129     | 235/45R18 |                                            |                                                                 |
|                                                                                                                  | 82-129     | 235/50R18 |                                            |                                                                 |
|                                                                                                                  | 82-129     | 245/45R18 |                                            |                                                                 |
|                                                                                                                  | 82-129     | 255/45R18 |                                            |                                                                 |
| Kia cee'd<br>ED<br>e4*2001/116*0121*..;<br>e4*2007/46*0132*..<br>- pro_ cee'd /-SW                               | 66-106     | 205/45R18 | K1a K1b K2b K41 K56 R70 V18                | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>Car Cpe Flh<br>S01 |
|                                                                                                                  | 66-106     | 215/40R18 | K1c K2b K41 K56 T85 T89                    |                                                                 |
|                                                                                                                  | 66-106     | 225/35R18 | K1c K2b K41 K46 K56 T83 T87                |                                                                 |
|                                                                                                                  | 66-106     | 225/40R18 | K1c K2b K41 K46 K56                        |                                                                 |
| Mazda 3<br>BK<br>e1*2001/116*0234*..                                                                             | 191        | 215/45R18 | K1c K2b K42 K45 K46 R09                    | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>B02 Flh Lim<br>S01 |
|                                                                                                                  | 62-110     | 215/40R18 | K1c K2b K42 K46 T85 T89                    |                                                                 |
|                                                                                                                  | 62-110     | 225/35R18 | K1c K2b K42 K44 K46 T83 T87                |                                                                 |
|                                                                                                                  | 62-191     | 225/40R18 | K1c K2b K41 K42 K44 K46                    |                                                                 |
| Mazda 3<br>BL<br>e11*2001/116*0262*..                                                                            | 77-111     | 225/35R18 | K1c K2b K6f K6l K8c T83 T87                | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>Flh Sth S01        |
|                                                                                                                  | 77-136     | 215/40R18 | K1c K6f K6k T85 T89                        |                                                                 |
|                                                                                                                  | 77-191     | 225/40R18 | K1c K2b K6f K6l K8c T88 T89                |                                                                 |
|                                                                                                                  | 77-191     | 235/35R18 | K1c K2b K6f K6l K8c T86 T90                |                                                                 |
| Mazda 323 F<br>BJ, BJD<br>e1*98/14*0094*..,<br>e1*98/14*0181*..                                                  | 96         | 215/35R18 | G01 K2c K41 K42 K44 K45 K46 K56<br>T80 T84 | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>S01                |
| Mazda 5<br>CR1<br>e13*2001/116*0156*..                                                                           | 81-107     | 225/40R18 | K1c K2b K42 K44 T91                        | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>B02 S01            |
| Mazda 5<br>CW<br>e1*2007/46*0433*..                                                                              | 85,106,110 | 225/40R18 | K1c K2b K3i K4h K5d K6f K6h K8m<br>T91     | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>A58 S01            |

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ Vision 1-18  
jfnetwork GmbH

Seite 5 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Mazda 6<br>GG/GY; GG1/GY1<br>e1*98/14*0188*..<br>e11*2001/116*0203*..                                                                     | 122,191    | 215/45R18 | G03 K1c K2c K41 K42 K56                 | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>Car Flh Lim<br>V00 V18 S01 |
|                                                                                                                                           | 122,191    | 235/40R18 | K1c K2c K41 K42 K44 K56 Z18             |                                                                         |
|                                                                                                                                           | 88-122     | 215/40R18 | K1c K2c K42 T85 T89                     |                                                                         |
|                                                                                                                                           | 88-122     | 225/35R18 | K1c K2c K42 T87                         |                                                                         |
|                                                                                                                                           | 88-122     | 235/35R18 | K1c K2c K42 K44 K56 T86 T90             |                                                                         |
|                                                                                                                                           | 88-122     | 245/35R18 | K1c K2c K42 K44 K56 T88                 |                                                                         |
|                                                                                                                                           | 88-191     | 225/40R18 | K1c K2c K42 K56 T88 T89                 |                                                                         |
| Mazda CX-7<br>ER, ERE<br>e11*2001/116*0308*..<br>e13*2007/46*1109*..                                                                      | 120-191    | 235/60R18 | K1c K2b                                 | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>A56 S01                    |
|                                                                                                                                           | 120-191    | 255/55R18 | K1c K2a K2b K42                         |                                                                         |
| Mazda MPV<br>LV<br>e1*95/54*0038*..                                                                                                       | 85-113     | 245/40R18 | K2b K41 K42 T93 T97                     | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>S02                        |
| Mazda MPV<br>LW ww. LWD<br>e1*98/14*0118*..<br>e1*98/14*0165*..                                                                           | 100        | 235/45R18 | K1c K2b K42 Z16                         | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>S02                        |
|                                                                                                                                           | 88-104     | 235/45R18 | G15 K1c K2b K42                         |                                                                         |
|                                                                                                                                           | 88-104     | 245/40R18 | K1c K2b K42 T93 T97                     |                                                                         |
| Mazda MX-6<br>GE6<br>G003                                                                                                                 | 85-121     | 225/35R18 | K1a K2b K42 T83 T87                     | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>L05 S01                    |
| Mazda RX8<br>SE<br>e11*2001/116*0199*..                                                                                                   | 141-170    | 225/45R18 |                                         | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A18 V18<br>S01                        |
|                                                                                                                                           | 141-170    | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b K56                     |                                                                         |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 91-149     | 235/50R18 | K42 X67                                 | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>B02 KMV S01                |
|                                                                                                                                           | 91-149     | 235/60R18 | G68 K42                                 |                                                                         |
|                                                                                                                                           | 91-149     | 245/50R18 | K2b K42 X67                             |                                                                         |
|                                                                                                                                           | 91-149     | 255/45R18 | K2b K42 X67                             |                                                                         |
|                                                                                                                                           | 91-149     | 255/50R18 | K2c K42                                 |                                                                         |
|                                                                                                                                           | 91-149     | 255/55R18 | G68 K2c K42                             |                                                                         |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R-<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 91,110     | 235/50R18 | K1c K2c K42 X67                         | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>B02 KOV S01                |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 235/60R18 | G68 K1c K2c K42                         |                                                                         |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 245/50R18 | K1c K2c K42 X67                         |                                                                         |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 255/45R18 | K1c K2c K42 X67                         |                                                                         |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 255/50R18 | K1c K2c K42                             |                                                                         |
|                                                                                                                                           | 91,110     | 255/55R18 | G68 K1c K2c K42                         |                                                                         |
| Mazda Xedos 9<br>TA<br>G517,<br>e13*95/54*0002*..<br>e13*98/14*0002*..                                                                    | 105-155    | 225/40R18 | K1a K2b K42 T88 T89                     | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>L05 S01                    |
|                                                                                                                                           | 105-155    | 235/40R18 | K1a K2b K42                             |                                                                         |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mitsubishi ASX<br>GA0<br>e1*2007/46*0368*..                                    | 85,86,110  | 225/50R18 | K1c K2c K6a                             | A01 A02 A04                                      |
|                                                                                | 85,86,110  | 235/45R18 | K1c K2b K6a                             | A05 A08 A09                                      |
|                                                                                | 85,86,110  | 245/45R18 | K1c K2c K6a                             | A12 A14 A18<br>A57 S01                           |
| Mitsubishi Grandis<br>NA0W<br>e1*2001/116*0269*..                              | 100-121    | 225/45R18 | K1b T91 T95                             | A01 A02 A04                                      |
|                                                                                | 100-121    | 235/40R18 | K1c K2a K2b K42 T91 T93 T95             | A05 A08 A09                                      |
|                                                                                | 100-121    | 235/45R18 | K1c K2b K42 T94                         | A12 A14 A18<br>S01                               |
| Mitsubishi Lancer<br>CT0<br>e1*2001/116*0259*..<br>- Evolution 8 /-9           | 195,206    | 235/40R18 |                                         | A02 A04 A05                                      |
|                                                                                | 195,206    | 245/35R18 |                                         | A08 A09 A12<br>A14 A18 Lim<br>S01                |
| Mitsubishi Lancer<br>CY0<br>e1*2001/116*0441*..<br>- Limousine<br>- Sportback  | 80-177     | 215/45R18 | K1c K42                                 | A01 A02 A04                                      |
|                                                                                | 80-177     | 225/40R18 | K1c K2b K42                             | A05 A08 A09                                      |
|                                                                                | 80-177     | 235/40R18 | K1c K2c K42                             | A12 A14 A18<br>A57 Flh Lim<br>V00 V18 S01        |
| Mitsubishi Outlander<br>CUOW<br>e1*2001/116*0227*..                            | 100-148    | 225/45R18 | K1a                                     | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>S01 |
| Mitsubishi Outlander<br>CW0, CWB<br>e1*2001/116*0406*..<br>e1*2001/116*0482*.. | 103-130    | 225/55R18 |                                         | A02 A04 A05                                      |
|                                                                                | 103-130    | 235/50R18 | A01 K1c K2b                             | A08 A09 A12                                      |
|                                                                                | 103-130    | 245/50R18 | A01 K1c K2b K42                         | A14 A18 S01                                      |
|                                                                                | 103-130    | 255/45R18 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
| Peugeot 4007<br>V****, V<br>e2*2001/116*0357*..                                | 115,125    | 225/55R18 |                                         | A02 A04 A05                                      |
|                                                                                | 115,125    | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b                         | A08 A09 A12                                      |
|                                                                                | 115,125    | 245/50R18 | A01 K1c K2b K42                         | A14 A18 S01                                      |
|                                                                                | 115,125    | 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |

**Auflagen und Hinweise**

**A01** Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

**A02** Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**A05** Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**A08** Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**A09** Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u.ä.)

**A57** Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**B02** Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).

**Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

**Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

**F1h** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G15** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 15 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G68** Ist die Reifengröße 235/70R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G73** Ist 18 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**HK1** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten oder durch Einbau eines Federwegsbegrenzers, Stärke 10 mm (KIA-Teile-Nr. ZK3F037501) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4t** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung im Bereich des Tankeinfüllrohres auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K66** Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand bzw. der Verkleidung an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

**K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6k** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.

**K6l** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm auszustellen.

**K6w** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**L05** Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R64** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Rld** Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulässig an Fahrzeugen mit Serienbereifung 225/55R17 in Verbindung mit der Serienradgröße 8Jx17 ET35 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

**T80** Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/35R18   | 255/30R18                                             |
| Nr. 4  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 5  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 6  | 225/35R18   | 245/30R18, 255/30R18, 265/30R18                       |
| Nr. 7  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 8  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 9  | 225/50R18   | 245/45R18                                             |
| Nr. 10 | 235/40R18   | 245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18 |
| Nr. 11 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 12 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 14 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 15 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 16 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 17 | 255/40R18   | 275/35R18, 285/35R18, 295/35R18                       |
| Nr. 18 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 19 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 20 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 21 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X45** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/70R15 oder 225/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X67** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/70R16 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X68** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/70R16 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 9. Februar 2012 in Lamsheim statt.

### Prüfergebnis


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 14 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 2010.

Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00010-96

Lambsheim, 9. Februar 2012



Coen

00176044.DOC